

Coffres-forts BP

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe II

BP 10 Protection anti-feu certifiée selon EN 15659 LFS 60P

BP 15 – AP 40 Protection anti-feu certifiée selon EN 15659 LFS 30P

La taille idéale pour chaque endroit

Données techniques :

- Test anti-feu de 60 minutes pour papier (modèle BP 10)
- Test anti-feu de 30 minutes pour papier (modèles BP 15 - BP 40)
- Verrouillage massif sur tous les côtés
- Construction à parois multiples
- Tous les côtés renforcés par un matériau extrêmement résistant
- Rempli avec un matériau résistant à la chaleur
- Points sensibles protégés par des renforcements supplémentaires
- Blindage du système de verrouillage
- Blocage de la serrure et des pènes en cas d'essai d'effraction par verrou délateur
- Pré-équipement alarme
- Dispositif pour fixation au sol et au mur

Finitions standard :

- Serrure à clé à double panneton inclus deux clés
- Rayons amovibles
- Gris RAL 7037
- Pivots de porte : à droite ou à gauche

Options :

- Serrure à combinaison de chiffres mécanique
- Serrure électronique
- Serrure électronique avec clé de secours (à partir de grandeur 15)
- Couleurs spéciales
- Aménagement intérieur selon la liste de prix



BP 15



TECHNO SAFE Coffres-forts

Avenue Industrielle 5, 1227 Carouge

+41 22 343 21 14

info@technosafe.ch / www.technosafe.ch

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol	Rayons
	H	L	P	H	L	P	Kg/litres	Inclus
Protection anti-effraction Classe II								
Protection anti-feu LFS 60P (BP10) / Protection anti-feu LFS 30P (BP 15 – BP 40)								
BP 10	474	605	522	360	495	310	190/55	1
BP 15	629	605	522	515	495	310	235/79	1
BP 20	799	605	522	685	495	310	280/105	1
BP 25	969	605	522	855	495	310	325/131	2
BP 30	1139	605	522	1025	495	310	375/131	2
BP 35	1309	605	522	1195	495	310	420/183	3
BP 40	1479	605	522	1365	495	310	465/209	3
BP 41	1479	765	582	1365	655	370	570/331	3