Coffre-fort EW II

Protection anti-effraction certifiée selon la Norme EN 1143-1 Classe II

Sécurité renforcée

Données techniques :

- Corps à double paroi avec renfort spécial
- Porte à parois multiples
- Charnières extérieures
- Angle d'ouverture de la porte : 145°
- Poignée saillante d'environ 65 mm
- 2 dispositifs pour fixation au sol
- Couleur standard : Gris clair RAL 7035



Finitions standard :

- Serrure haute sécurité à clé à double panneton
- 3 clés de 190 mm
- Étagères réglables selon modèle
- Pivot de porte : à droite

Options :

- Étagère supplémentaire
- Casier intérieur
- Dispositif d'ancrage supplémentaire Ø 13 mm
- Pivot de porte à gauche
- Composants pour système d'alarme (EMA)
- Fixation supplémentaire au dos
- Peinture spéciale RAL sur demande



EW II-120



EW II-62

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol	Rayons
	H	L	P	H	L	P	Kg/litres	Inclus
Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe II								
EW II-62	620	570	520	540	490	360	280/95	1
EW II-84	840	570	520	760	490	360	345/134	1
EW II-105	1050	570	520	970	490	360	420/171	2
EW II-120	1200	570	520	1120	490	360	465/198	2
EW II-156	1560	810	540	1480	730	380	730/411	3
EW II-187	1870	810	540	1790	730	380	850/497	4

Profondeur +65 mm pour la poignée

TECHNO SAFE Coffres-forts Sarl
Avenue Industrielle 5, 1227 Carouge
+41 22 343 21 14
info@technosafe.ch / www.technosafe.ch