

Coffres-forts KUMA

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe IV

KUMA

Données techniques :

- Verrouillage massif sur tous les côtés
- Construction à parois multiples
- Porte de 50 mm d'épaisseur
- Parois de 50 mm d'épaisseur
- Tous les côtés renforcés par des matériaux extrêmement résistants
- Charnières anti-dégondage
- Blindage anti-perçage
- Blocage de la serrure et des pènes en cas d'essai d'effraction par verrou délateur
- Dispositif pour fixation au sol

Finitions standard :

- Serrure à clé à double panneton
- Serrure mécanique
- Couleur : RAL 7035
- Pivots de porte : à droite

Options :

- Serrure électronique + clé à double panneton
- Étagère supplémentaire



KUMA 75



KUMA 375



TECHNO SAFE Coffres-forts

Avenue Industrielle 5, 1227 Carouge

+41 22 343 21 14

info@technosafe.ch / www.technosafe.ch

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol	Rayons
	H	L	P	H	L	P	Kg/litres	Inclus
Protection anti-effraction EN 1143-1 Classe IV								
KUMA 75	600	600	470	500	500	300	255/75	1
KUMA 100	730	600	490	630	500	320	306/100	1
KUMA 150	820	600	590	720	500	420	375/151	2
KUMA 200	1060	600	590	960	500	420	464/201	2
KUMA 275	1400	600	590	1300	500	420	584/273	2
KUMA 375	1400	700	650	1300	600	480	690/374	2
KUMA 460	1700	700	650	1600	600	480	820/460	3
KUMA 920	1700	1300	650	1600	1200	480	1565/920	3
+ 60 mm pour la poignée								