

Série 600 L

*Entièrement plat avec un design moderne.
Grand choix de taille et de profondeur,*

Données techniques :

- Porte et cadre en acier de 6 mm d'épaisseur
- Coffre en acier de 1,5 mm d'épaisseur
- Possibilité d'ouverture à gauche
- Serrure à clé à double panneton
(homologation VdS Classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE)
- Finition avec peinture époxy-polyester
- Couleur : Rouge RAL 8015

Finitions standard :

- Pivots de porte : droite ou gauche

Options :

- Couleurs spéciales



Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol	Rayons
	H	L	P	H	L	P	Kg/litres	Inclus
Ouverture de porte droite								
S 601 L20	260	360	200	180	300	150	10/8	1
S 602 L20	350	465	200	270	405	150	16/16	1
S 602 L37	350	465	370	270	405	320	19/35	1
S 603 L20	485	465	200	405	405	150	21/25	2
S 603 L37	485	465	370	405	405	320	25/52	2
Ouverture de porte gauche								
S 601 L20 Z	260	360	200	180	300	150	10/8	1
S 602 L20 Z	350	465	200	270	405	150	16/16	1
S 602 L37 Z	350	465	370	270	405	320	19/35	1
S 603 L20 Z	485	465	200	405	405	150	21/25	2
S 603 L37 Z	485	465	370	405	405	320	25/52	2



TECHNO SAFE Coffres-forts

Avenue Industrielle 5, 1227 Carouge

+41 22 343 21 14

info@technosafe.ch / www.technosafe.ch