

Combi Safe DuoGuard II

Protection anti-feu certifiée selon NT Fire 017 90P

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe II

Sécurité duale

Données techniques :

- Test anti-feu de 90 minutes pour papier
- Grande capacité et poids inférieur
- Matériel de remplissage de qualité « Dualite »
- Système de verrouillage central massif
- Sécurité accrue par un système de verrouillage actif en cas d'urgence
- Plaques spéciales de protection contre le perçage
- Dispositif pour fixation au sol

Finitions standard :

- Serrure à clé à double panneton inclus deux clés
- Rayons amovibles
- Anthracite RAL 7016
- Pivots de porte : à droite

Options :

- Serrure à combinaison de chiffres mécanique
- Serrure électronique
- Couleurs spéciales
- Aménagement intérieur selon la liste de prix



DuoGuard II 200



TECHNO SAFE Coffres-forts
Avenue Industrielle 5, 1227 Carouge
+41 22 343 21 14
info@technosafe.ch / www.technosafe.ch

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol	Rayons
	H	L	P	H	L	P	Kg/litres	Inclus
Protection anti-feu 90 Minutes / Protection anti-effraction Classe II								
DuoGuard II 65	578	526	547	452	400	360	265/65	1
DuoGuard II 110	716	626	587	590	500	386	379/114	2
DuoGuard II 150	901	626	587	775	500	386	456/150	2
DuoGuard II 200	1176	626	587	1050	500	386	582/203	2
DuoGuard II 300	1626	626	587	1500	500	386	748/290	3
DuoGuard II 350	1626	701	611	1500	575	410	829/354	3
DuoGuard II 450	1876	701	611	1750	575	440	970/443	4

Profondeur : + 55 mm pour charnières