

Armoires ignifuges Davos

Protection anti-feu certifiée selon EN 15659 LFS30P

Protection anti-effraction certifiée selon EN 14450 Classe 2

Le classique léger pour la protection incendie

Données techniques :

- Test anti-feu de 30 minutes pour papier
- Porte et corps à parois multiples
- Verrouillage sur quatre côtés par pènes actifs et passifs (anti-arrachement)
- Mécanisme de serrure protégé par une plaque d'acier manganèse
- Dispositif pour fixation au sol

Finitions standard :

- Serrure à clé à double panneton
Inclus deux clés
- Rayons amovibles
- Gris clair RAL 7035
- Pivots de porte : à droite, modèles 09 et 12 à deux portes

Options :

- Serrure à combinaison de chiffres mécanique
- Serrure électronique
- Serrure électronique avec clé de secours
- Couleurs spéciales
- Aménagement intérieur selon la liste de prix



Davos 1909



Davos 1009



TECHNO SAFE Coffres-forts

Avenue Industrielle 5, 1227 Carouge
+41 22 343 21 14

info@technosafe.ch / www.technosafe.ch

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol Kg/litres	Rayons Inclus
	H	L	P	H	L	P		
Protection anti-feu 30 Minutes / Protection anti-effraction Classe 2								
Davos 1007	1000	700	550	750	520	390	170/152	1
Davos 1009	1000	950	550	750	770	390	182/225	1
Davos 1012	1000	1200	550	750	1020	390	230/298	1
Davos 1507	1500	700	550	1250	520	390	250/253	3
Davos 1907	1950	700	550	1700	520	390	335/344	4
Davos 1909	1950	950	550	1700	770	390	356/510	4
Davos 1912	1950	1200	550	1700	1020	390	430/676	4

Profondeur : + 80 mm pour charnières