

Coffres-forts CP

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe III

Protection anti-feu certifiée selon EN 15659 LFS 30P

Haute sécurité et légèreté

Données techniques :

- Test anti-feu de 30 minutes pour papier
- Verrouillage massif sur tous les côtés
- Construction à parois multiples
- Tous les côtés renforcés par un matériau extrêmement résistant
- Rempli d'un matériau résistant à la chaleur
- Points sensibles protégés par des renforcements supplémentaires
- Blindage du système de verrouillage
- Blocage de la serrure et des pènes en cas d'essai d'effraction par verrou délateur
- Pré-équipement alarme
- Dispositif pour fixation au sol et au mur

Finitions standard :

- Serrure à clé à double panneton inclus deux clés
- Rayons amovibles
- Gris RAL 7037
- Pivots de porte : à droite ou à gauche

Options :

- Serrure à combinaison de chiffres mécanique
- Serrure électronique
- Serrure électronique avec clé de secours
- Serrure électronique avec redondance (Paxos)
- Couleurs spéciales
- Aménagement intérieur selon la liste de prix



CP 25



TECHNO SAFE Coffres-forts

Avenue Industrielle 5, 1227 Carouge
+41 22 343 21 14

info@technosafe.ch / www.technosafe.ch

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol	Rayons
	H	L	P	H	L	P	Kg/litres	Inclus
Protection anti-effraction Classe III / Protection anti-feu LFS 30P								
CP 15	629	605	522	515	495	310	295/79	1
CP 20	799	605	522	685	495	310	350/105	1
CP 25	969	605	522	855	495	310	410/131	2
CP 30	1139	605	522	1025	495	310	465/157	2
CP 35	1309	605	522	1195	495	310	520/183	3
CP 40	1479	605	522	1365	495	310	575/209	3