

Coffres-forts CWS – CWS-F

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe III

CWS-F : Protection anti-feu certifiée selon EN 15659 LFS 60P

Pour dormir tranquille

Données techniques :


- Test anti-feu 60 minutes pour papier (modèles CWS-F)
- Verrouillage massif sur tous les côtés
- Construction à parois multiples
- Tous les côtés renforcés par un matériau extrêmement résistant
- Rempli d'un matériau résistant à la chaleur
- Points sensibles protégés par des renforcements supplémentaires
- Blindage du système de verrouillage
- Blocage de la serrure et des pènes en cas d'essai d'effraction par verrou délateur
- Pré-équipement alarme
- Dispositif pour fixation au sol et au mur

Finitions standard :

- Serrure à clé à double panneton
Inclus deux clés
- Rayons amovibles
- Gris bicolore RAL 7035 et RAL 7045
- Pivots de porte : à droite ou à gauche
CWS 1902 et CWS 1904 à deux portes

Options :

- Serrure à combinaison de chiffres mécanique
- Serrure électronique
- Serrure électronique avec clé de secours
- Serrure électronique avec redondance (Paxos)
- A partir du modèle 1600 : disponible avec compartiments bancaires
- Disponible en version modulaire (modèles CWS à partir de grandeur 1000)
- Couleurs spéciales
- Aménagement intérieur selon la liste de prix



CWS 1600 avec compartiments bancaires

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol	Rayons
	H	L	P	H	L	P	Kg/litres	Inclus
Protection anti-effraction Classe III								
CWS 0849	848	645	565	695	495	320	625/110	1
CWS 0850	848	810	725	695	660	480	865/220	1
CWS 1000	1003	810	725	850	660	480	1010/269	2
CWS 1200	1193	810	725	1040	660	480	1110/329	2
CWS 1600	1538	810	725	1385	660	480	1365/439	3
CWS 1901	1883	810	725	1730	660	480	1640/548	4
CWS 1903	1883	1110	725	1730	960	480	2030/797	4
CWS 1902	1883	1110	725	1730	960	480	2070/797	4
CWS 1904	1883	1415	725	1730	1265	480	2480/1050	4
Protection anti-effraction Classe III / Protection anti-feu 60 Minutes								
CWS-F 0850	848	810	725	695	660	480	865/220	1
CWS-F 1000	1003	810	725	850	660	480	1010/269	2
CWS-F 1200	1193	810	725	1040	660	480	1110/329	2
CWS-F 1600	1538	810	725	1385	660	480	1365/439	3
CWS-F 1901	1883	810	725	1730	660	480	1640/548	4
CWS-F 1903	1883	1110	725	1730	960	480	2030/797	4

Profondeur : + 60 mm pour charnières



TECHNO SAFE Coffres-forts

Avenue Industrielle 5, 1227 Carouge

+41 22 343 21 14

info@technosafe.ch / www.technosafe.ch