

Coffres-forts EWS – EWS-F

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe V

DWS-F : Protection anti-feu certifiée selon EN 15659 LFS 60P

Le cauchemar des Rapetou

Données techniques :

- Test anti-feu 60 minutes pour papier (modèles EWS-F)
- Verrouillage massif sur tous les côtés
- Construction à parois multiples
- Tous les côtés renforcés par un matériau extrêmement résistant
- Points sensibles protégés par des renforcements supplémentaires
- Blindage du système de verrouillage
- Blocage de la serrure et des pènes en cas d'essai d'effraction par verrou délateur
- Pré-équipement alarme
- Dispositif pour fixation au sol et au mur

Finitions standard :

- Serrure électronique (Paxos)
- Rayons amovibles
- Gris bicolore RAL 7035 et RAL 7045
- Pivots de porte : à droite ou à gauche
- EWS 1902 et EWS 1904 à deux portes

Options :

- Autre serrures sur demande (deux serrures obligatoires à partir de la Classe IV)
- A partir du modèle 1600 : disponible avec compartiments bancaires
- Disponible avec anti-perçage par couronne diamant
- Disponible en version modulaire (modèles EWS à partir de grandeur 1000)
- Couleurs spéciales
- Aménagement intérieur selon la liste de prix



EWS 1600

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol	Rayons
	H	L	P	H	L	P	Kg/litres	Inclus
Protection anti-effraction Classe V								
EWS 0849	848	645	565	695	495	320	665/110	1
EWS 0850	848	810	725	695	660	480	935/220	1
EWS 1000	1003	810	725	850	660	480	1060/269	2
EWS 1200	1193	810	725	1040	660	480	1220/329	2
EWS 1600	1538	810	725	1385	660	480	1505/439	3
EWS 1901	1883	810	725	1730	660	480	1790/548	4
EWS 1903	1883	1110	725	1730	960	480	2230/797	4
EWS 1902	1883	1110	725	1730	960	480	2270/797	4
EWS 1904	1883	1415	725	1730	1265	480	2720/1050	4
Protection anti-effraction Classe V / Protection anti-feu 60 Minutes								
EWS-F 0850	848	810	725	695	660	480	935/220	1
EWS-F 1000	1003	810	725	850	660	480	1060/269	2
EWS-F 1200	1193	810	725	1040	660	480	1220/329	2
EWS-F 1600	1538	810	725	1385	660	480	1505/439	3
EWS-F 1901	1883	810	725	1730	660	480	1790/548	4
EWS-F 1903	1883	1110	725	1730	960	480	2230/797	4

Profondeur : + 60 mm pour charnières



TECHNO SAFE Coffres-forts
Avenue Industrielle 5, 1227 Carouge
+41 22 343 21 14
info@technosafe.ch / www.technosafe.ch