

Coffres-forts Lucerne

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I

Le coffre-fort classique et pratique

Données techniques :


- Construction à parois multiples
- Épaisseur de la pote de 85 mm
- Rempli par le matériel d'isolation PERLITE/ISOPLAN
- Verrouillage central par pènes sur quatre côtés
- Pivots de porte à l'intérieure
- Poignée et serrure escamotées
- Dispositif pour fixation au sol et au mur

Finitions standard :

- Serrure à clé à double panneton inclus deux clés
- Rayons amovibles
- Gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016
- Pivots de porte : à droite ou à gauche

Options :

- Serrure à combinaison de chiffres mécanique
- Serrure électronique
- Couleurs spéciales



Lucerne 61403



TECHNO SAFE Coffres-forts

Avenue Industrielle 5, 1227 Carouge
+41 22 343 21 14

info@technosafe.ch / www.technosafe.ch

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol Kg/litres	Rayons Inclus
	H	L	P	H	L	P		
Protection anti-effraction Classe I								
Lucerne 61402	336	496	410	230	404	291	80/27	1
Lucerne 61403	436	496	410	330	404	291	100/38	1
Lucerne 61404	536	496	410	430	404	291	117/50	1
Lucerne 61405	636	496	410	530	404	291	132/62	2
Lucerne 61406	736	496	410	630	404	291	152/74	2
Lucerne 61407	836	496	410	730	404	291	167/85	2
Lucerne 61408	1036	496	410	930	404	291	205/109	2
Lucerne 61409	1036	496	500	930	404	381	218/143	2
Lucerne 61410	1236	496	410	1130	404	291	233/132	2
Lucerne 61411	1236	496	500	1130	404	381	248/173	2