

Coffre-fort AT 4 E

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I

Protection passive contre le feu, par un joint intumescent dans la porte

Elégance et résistance

Données techniques :

- Construction à parois multiples
- Coffre de 50 mm d'épaisseur
- Porte en acier de 8 mm d'épaisseur
- Blindage anti-perçage
- Blocage de la serrure et des pènes en cas d'attaque par verrou délateur
- Fermeture centrale sur trois côtés par 12 pènes de fermeture
- Rayons inclus : 3
- Disposition pour fixation au sol et au dos
- Protection passive contre le feu, par un joint intumescent dans la porte



AT-4 E

Finitions standard :

- Serrure électronique avec possibilité de programmation d'ouverture retardée
- Gris foncé
- Pivots de porte : à droite

Options :

- Serrure électronique avec clé de secours
- Couleurs spéciales

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol	Rayons
	H	L	P	H	L	P	Kg/litres	Inclus
Protection anti-effraction Classe I								
AT-1 E	350	440	350	250	340	230	100/20	1
AT-2 E	500	550	440	400	450	320	180/58	2
AT-3 E	650	550	440	550	450	320	220/79	2
AT-4 E	800	550	440	700	450	320	265/101	3
AT-5 E	950	550	440	850	450	320	300/122	3
AT-6 E	1100	550	440	1000	450	320	345/144	4
AT-7 E	1250	550	440	1150	450	320	380/166	5
AT-8 E	1400	650	540	1300	550	420	535/300	5
AT-9 E	1550	800	640	1450	700	520	720/535	6
AT-10 E	1400	450	440	1300	350	320	365/146	5
AT-11 E	1550	550	440	1450	450	320	460/209	6
AT-12 E	1550	650	440	1450	550	320	520/255	6



TECHNO SAFE Coffres-forts

+41 22 343 21 14

info@technosafe.ch / www.technosafe.ch