

Combi Safe DuoGuard I

Protection anti-feu certifiée selon EN 1047-1 S60P

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I

Beaucoup de place malgré un poids léger

Données techniques :

- Test anti-feu de 60 minutes pour papier
- Grande capacité et poids inférieur
- Matériel de remplissage de qualité « Dualite »
- Système de verrouillage central massif
- Sécurité accrue par un système de verrouillage actif en cas d'urgence
- Plaques spéciales de protection contre le perçage
- Dispositif pour fixation au sol

Finitions standard :

- Serrure à clé à double panneton inclus deux clés
- Rayons amovibles
- Anthracite RAL 7016
- Pivots de porte : à droite

Options :

- Serrure à combinaison de chiffres mécanique
- Serrure électronique
- Couleurs spéciales
- Aménagement intérieur selon la liste de prix



DuoGuard 150



TECHNO SAFE Coffres-forts

Avenue Industrielle 5, 1227 Carouge

+41 22 343 21 14

info@technosafe.ch / www.technosafe.ch

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol	Rayons
	H	L	P	H	L	P	Kg/litres	Inclus
Protection anti-feu 60 Minutes / Protection anti-effraction Classe I								
DuoGuard 40	435	500	456	335	400	295	90/40	1
DuoGuard 60	530	500	521	430	400	360	115/62	1
DuoGuard 110	690	600	561	590	500	386	161/114	2
DuoGuard 150	875	600	561	775	500	386	196/150	2
DuoGuard 200	1150	600	561	1050	500	386	243/203	2
DuoGuard 300	1600	600	561	1500	500	386	322/290	3
DuoGuard 350	1600	675	585	1500	575	410	352/354	3
DuoGuard 450	1850	675	615	1750	575	440	415/443	4

Profondeur : + 55 mm pour charnières