

## Coffres-forts ProGuard DT avec tiroir de dépôt

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-2 Classe DI et Classe DII

*Certifié également avec tiroir de dépôt*

### Données techniques :

- Construction novatrice par un matériel de remplissage de qualité supérieure
- Grande capacité et poids inférieur
- Système de verrouillage central massif
- Sécurité accrue par un système de verrouillage actif en cas d'urgence et plaques spéciales de protection contre le perçage
- Dispositif pour fixation au sol

### Finitions standard :

- Serrure à clé à double panneton inclus deux clés (porte et tiroir)
- Avec tiroir de dépôt
- Anthracite RAL 7016
- Pivots de porte : à droite

### Options :

- Serrure à combinaison de chiffre mécanique
- Serrure électronique
- Couleurs spéciales
- Aménagement intérieure selon la liste de prix



ProGuard DT 110

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol	Dimensions tiroir
	H	L	P	H	L	P	Kg/litres	HxLxP mm
<b>Protection anti-effraction Classe DI</b>								
ProGuard DT 60-I	687	500	521	314	400	360	144/45	90x360x230
ProGuard DT 110-I	847	600	561	474	500	386	203/91	90x450x230
ProGuard DT 150-I	1052	600	561	659	500	386	242/127	90x450x230
ProGuard DT 200-I	1307	600	561	934	500	386	290/180	90x450x230
<b>Protection anti-effraction Classe DII</b>								
ProGuard DT 60-II	687	500	521	314	400	360	329/45	90x360x230
ProGuard DT 110-II	847	600	561	474	500	386	464/91	90x450x230
ProGuard DT 150-II	1052	600	561	659	500	386	554/127	90x450x230
ProGuard DT 200-II	1307	600	561	934	500	386	665/180	90x450x230

Profondeur : + 55 mm pour charnières



**TECHNO SAFE Coffres-forts**

Avenue Industrielle 5, 1227 Carouge

+41 22 343 21 14

info@technosafe.ch / www.technosafe.ch