Coffres-forts STARPRIM 3/N avec serrure à clé à double panneton

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe III
Protection contre le feu par un joint intumescent dans la porte
Modèle 3080/0 : Protection anti-feu certifiée selon la Norme EN 15659 LFS 60 P

Type	Dimensions extérieures en (mm) H	L	P	Dimensions intérieures en (mm) H	L	P	Poids Volume Kg/lit	Nombre de classeurs	Rayons Inclus	Prix CHF HT
STARPRIM 3/N										
3070/N	600	535	464	509	455	305	275/71	6	1	3'575.-
3080/0***	659	680	620	509	530	385	104/430	7	1	4'090.-
3095/N	785	535	464	694	455	305	340/96	12	1	3'845.-
3175/N	955	610	544	864	530	385	480/176	14	2	4'995.-
3215/N	1135	610	544	1044	530	385	550/213	21	2	5'365.-
3285/N	1490	610	544	1399	530	385	660/385	28	3	5'830.-
3395/N	1490	760	574	1399	680	415	830/395	36	3	6'745.-
3560/N	1850	840	580	1759	760	421	1057/563	45	4	7'425.-
3820/N**	1850	1190	580	1759	1110	421	1346/822	70	4	10'070.-

*** Protection anti-feu certifiée selon la Norme EN 15659 LFS 60 P
** Double porte

H : Hauteur L : Largeur P : Profondeur

Finition standard : Serrure à clé à double panneton (Inclus : 2 clés)

Aménagement intérieur :

- Rayon supplémentaire : Modèle 070/N à 820/N	
- Rayon supplémentaire : 820/N	50.-
	80.-
- Casier intérieur avec serrure à clé : H=180mm	220.-
- Lumière intérieure LED	50.-

Accessoires :

- Serrure à combinaison de chiffres mécanique	210.-
- Serrure électronique	390.-
- Serrure électronique avec clé de secours	650.-
- Autres couleurs RAL	250.-
- Clé supplémentaire (à la commande)	140.-
- Dimensions sur mesure	Devis
- Ouverture de porte à gauche	Devis

Coloris : Gris clair RAL 7035
Coloris spéciaux : sur demande